

Template Variablen

Hier finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Variablen pro Anwendungsfall.

Templates (Dokumente und Kundencenter)

Anwendungsfall	Variablen	Einsatzbeispiel
Rechnung und Rechnungsversand: Hinweistext Reverse-Charge	ustid_revers echarge (USt-ID des Kunden)	
Lastschrift (Hausbank): Rechnungstext	- creditorIdentifier (Gläubiger ID) - mandateNumber (Mandatsreferenz) - mandateIssueDate (Datum Mandatserteilung) - totalAmount (Abzubuchen der Betrag) - customerAccountOwner (Kontoinhaber Kunde) - customerAccountIban (IBAN Kunde) - directDebitDate (geplantes Abbuchungsdatum)	Wir buchen den Rechnungsbetrag in Höhe von \$formatTool.currencyFormat(\$totalAmount, \$invoice.currency) frühestens am \$formatTool.dateFormat(\$directDebitDate), mit der Mandatsreferenz-Nr. \$mandateNumber und unserer Gläubiger-ID \$creditorIdentifier von Ihrem Konto ab.

E-Mail Texte

Anwendungsfall	Variablen	Einsatzbeispiel
Benachrichtigung über Rücklastschriften	- chargebackprice_net (Bearbeitungsgebühr Rücklastschrift netto) - chargebackprice_gross (Bearbeitungsgebühr Rücklastschrift brutto)	Formatierte Ausgabe Zahl + Währung: \$formatTool.currencyFormat(\$chargebackprice_net.cost, \$chargebackprice_net.currency)
Zustellung einer Mahnung	- customer (Kundenobjekt für den von der Mahnung betroffenen Kunden) - invoice (Die von der Mahnung betroffene Rechnung) - dunningLevel (Mahnstufe bzw. Zählnummer der Mahnung (beginnend bei 1)) - customText (Mahnstufen-spezifischer Text (aus der Mahnstufenverwaltung))	

Userlogin für Kundencenter	• kundencenterUrl (Vollständige URL zum Kundenportal z.B. https://meinprojekt.vertragscenter.com) • login (Der Username für das Login im Kundencenter) • password (Das Passwort für den Login im Kundencenter)	
----------------------------	---	--

Die verfügbaren Attribute der einzelnen Entitäten z. B. für invoice oder customer finden Sie in der [Sektion "Schemas" unserer REST-API-Dokumentation](#).

Velocity Scripting

Über die Scripting-Funktionalität haben Sie ein sehr mächtiges Werkzeug, um die Texte fallabhängig und ganz individuell zu gestalten. Da es sich um eine **Standard-Scriptsprache** handelt, ist die Einarbeitung relativ einfach.

Wir nutzen die **Velocity Template Language (VTL)**, [eine ausführliche Dokumentation finden Sie hier](#)



Sie haben ein komplexes Scripting-Szenario? Fragen Sie uns unser Support-Team. Wir unterstützen Sie bei Ihren Anpassungen.