Bestellsystem (Hosted Signup)

- [Bestellseite](#)
 - [Beispiel für eine Bestellseite](#)
- [Übergabe von Parametern / Voreinstellungen / Kundendaten](#)

Bestellseite

Mit dem integrierten Bestellsystem können Ihre Kunden Ihre Produkte und Dienstleistungen direkt online über das Kundencenter bestellen. Die Konfiguration [erfolgt über das Backoffice](#).

Über neue Bestellungen werden Sie per E-Mail oder Webhook informiert und können den Auftrag mit wenigen Klicks anlegen.

Beispiel für eine Bestellseite

Ihre Bestellung

Abo-Artikel (wiederkehrende Zahlungen pro Monat)

Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Summe Netto	MwSt. %	MwSt.	Summe Brutto
1	Sample2	24,0000 €	24,0000 €	19 %	4,5600 €	28,5600 €
Summe:						28,5600 €

Dieser Service verursacht wiederkehrende Kosten.
Voraussichtlicher Betrag der ersten Rechnung: 28,5600 €

Ihre Kundendaten

Anrede:

Vorname:

Nachname:

Firma:

Telefon:

E-Mail: *

USt-ID:

Rechnungsanschrift

Adresse 1: *

Adresse 2:

Adresse 3:

PLZ: *

Ort: *

Land:

Ihre Vertragsdaten

Mindestlaufzeit:	1 Monat	Verlängerung nach Mindestlaufzeit:	1 Monat
Kündigungsfrist:	1 Monat	Abrechnungsintervall:	1 Monat

Ihre Bezahldaten

Zahlungsart: *

Ich habe die [Geschäftsbedingungen](#) gelesen und akzeptiert.

Übergabe von Parametern / Voreinstellungen / Kundendaten

Per GET-Parameter können in der Einsprungs-URL verschiedene Einstellungen optional gesetzt werden.

Beispiel: <https://beispielfirma.vertragscenter.com/public/order/index.html?pagel=XYZ¤cy=USD&orderReference=abc123>

Sämtliche Zeichenketten müssen [URL-Encoded](#) (Unicode) übertragen werden! Beispiel: `prefillCompanyName=M%C3%BCsterfirma%20GmbH%20%26%20Co.%20KG` für 'Müsterfirma GmbH & Co. KG'

Parameter	Funktion	Wert
orderReference	<p>Bestellreferenz</p> <p>Zur Übergabe einer Referenz, mit der die Bestellung später wieder identifiziert werden kann.</p> <p>Verzweigen Sie zum Beispiel aus Ihrer Webanwendung auf unser Bestellsystem, kann hier eine bestehende Account-ID oder Bestellnummer übergeben werden. Die Bestellreferenz kann im Backoffice auf der Bestellübersichtsseite eingesehen werden. Außerdem wird die Bestellreferenz in sämtlichen Webhooks übergeben. Ansonsten findet keine weitere Verarbeitung durch das System statt.</p>	Zeichenkette bis max. 100 Zeichen

locale	Voreinstellung der Sprache Auswahl der Sprache, in welcher die Bestellseite angezeigt werden soll. Default ist Deutsch. Der Kunde hat die Möglichkeit die Sprache über ein Pulldown rechts oben zu ändern.	Locale gem. ISO 3166-1 z. B. <i>en_GB</i> , <i>en_US</i> , <i>de_DE</i>
currency	Vorauswahl Währung Aufruf der Bestellseite in einer bestimmten vorausgewählten Währung.	<ul style="list-style-type: none"> • EUR • USD • CHF • ...
hidePaymentMethod	Auswahl 'Zahlungsart' ausblenden Blendet das Auswahlfeld "Zahlungsart" aus. Dies ist nur möglich, wenn Sie Überweisung als einzige mögliche Zahlungsart im Bestelltemplate hinterlegt haben!	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
hideCustomerType	Auswahl der Kundenart 'Ich bin ...' ausblenden Blendet die Schaltfläche 'Ich bin ... Geschäftskunde/Privatkunde' aus. Achtung! Diese Voreinstellung darf nur in Kombination mit dem Parameter <i>prefillCustomerType</i> benutzt werden, da sonst die Art des Kunden unbekannt ist!	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
Vorbelegung Kundendaten		
prefillCustomerType	Vorauswahl Kundenart 'Ich bin ...' Setzt den Wert Geschäftskunde/Privatkunde. Kann in Kombination mit <i>hideCustomerType</i> genutzt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • PRIVATE • BUSINESS
prefillSalutation	Vorauswahl 'Anrede'	<ul style="list-style-type: none"> • MR • MRS • COMPANY
prefillFirstName	Vorbelegung 'Vorname'	Zeichenkette
prefillLastName	Vorbelegung 'Nachname'	Zeichenkette
prefillCompanyName	Vorbelegung 'Firma'	Zeichenkette
prefillPhone	Vorbelegung 'Telefon'	Zeichenkette
prefillEmail	Vorbelegung 'E-Mail'	Zeichenkette
prefillEuTaxId	Vorbelegung 'USt-ID'	Zeichenkette
prefillAddress1	Vorbelegung 'Adresse 1'	Zeichenkette
prefillAddress2	Vorbelegung 'Adresse 2'	Zeichenkette
prefillAddress3	Vorbelegung 'Adresse 3'	Zeichenkette
prefillZipCode	Vorbelegung 'PLZ'	Zeichenkette
prefillCityName	Vorbelegung 'Ort'	Zeichenkette
prefillCountry	Vorbelegung 'Land'	Länderkennung im zweistelligen <i>ISO 3166 ALPHA-2</i> Format <ul style="list-style-type: none"> • DE • AT • ...
prefillCouponCode	Vorbelegung 'Gutscheincode' (nur gültige Gutscheine werden übernommen)	Zeichenkette